

L'ADOUCCISSEUR

VSMART



durllem
love your water

VSMART

TOP BUDGET



78 cm

35 cm

DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2,5 - 8,5 bar
Débit nominal	2,3m ³ /h
Ø entrée/sortie	3/4"-3/4"
Alimentation électrique	transfo 230/12V
Dimensions H-L-P (cm)	78 x 35 x 50 cm
Contenance bac à sel	30 kg
Quantité de résine	20 L
Pour max. m ³ /an *	≤ 330 m ³ /an
Capacité entre 2 régénérations *	3,2m ³
Réf.	93040 F

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f



Recommandé
pour 8 pers.



L'adoucisseur Vsmart est le modèle nouvelle génération des adoucisseurs de la gamme ECO.

Avec une régénération volumétrique proportionnelle, un programmateur multilingues, un cabinet haute résistance et un plancher spécial pour éviter la formation des croutes de Sel, le modèle Vsmart apportera robustesse, simplicité et juste prix pour vos projets.

Comme chaque adoucisseur Durler, il est livré d'origine avec un Bypass, flexibles et tuyaux de régénération.

LIVRÉS AVEC

- des flexibles de raccordement et des tuyaux de décharge
- une vanne mélangeuse pour réglage de la dureté résiduelle
- ByPass intégré

MISE EN SERVICE GRATUITE



Garantie 2 ans
date de facturation : pièces,
main d'oeuvre et déplacement
compris en Belgique.



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager

Souscrivez votre contrat **PROTECT** en ligne sur www.durler.be

LA GAMME

	ECO			PREMIUM				
	2	8	8	2	5	5	4	8
								
Modèle	VSlim	VPro	VSmart	Vi30 Duo	Vi50	Vi50 Duo	VEasy	VX
Dimensions (mm)	H : 625 L : 260 P : 440	H : 900 L : 320 P : 520	H : 780 L : 350 P : 500	H : 610 L : 400 P : 300	H : 1300 L : 200 P : 300	H : 750 L : 400 P : 300	H : 566 D : 351	H : 1130 L : 335 P : 570
Référence	93006F	93020F	93040F	90000VI03LBP	90000VILBP	90000VILDBP	93008F	93025F
Pour max. m³/an *	90	360	380	90	180	180	130	430
Capacité entre 2 régénérations *	0,9 m³	3,0 m³	3,2 m³	0,9 m³	1,6 m³	1,6 m³	0,6 m³	4,2 m³
Débit pointe nominal	1,4 m³/h	1,8 m³/h	2,3 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	2,4 m³/h
Contenance bac à sel	20 kg	30 kg	30 kg	25 kg	25 kg	40 kg	20 kg	30 kg
Quantité de résine	6 L.	20 L.	20 L.	6 L.	10 L.	10 L.	8 L.	25 L.
Alarme sel / entretien / fuite	non	non	non	oui	oui	oui	non	non
Mode vacances	non	non	non	oui	oui	oui	non	oui
Bac à sel séparé	non	non	non	oui	non	oui	non	non
Bypass intégré	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Connectivité (option)	non	non	non	oui	oui	oui	non	non

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

Votre distributeur Durllem



Durllem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
T : +32 (0)4 379 26 33 - email : mail@durllem.be - www.durllem.be